

UP-D25MD

Stampante digitale a colori A6 per applicazioni medicali



Stampa a sublimazione del colore per produrre la migliore qualità delle immagini

L'UP-D25MD è il successore dell'UP-D23MD. Il nostro obiettivo era produrre una stampante facile da usare migliorando la qualità delle immagini (fino a 423 DPI, software di regolazione dei colori) e fornendo una vasta scelta di supporti (standard / laminazione). L'UP-D25MD possiede un design più compatto.

Caratteristiche

Sublimazione del colore

La tecnologia di stampa a sublimazione del colore consente una stampa di immagini di qualità fotografica, nettamente superiore alla qualità della stampa inkjet. Lo strato di laminazione aggiuntivo protegge le stampe da sbavature e altri danni. Le relazioni chirurgiche che includono immagini di operazioni chirurgiche vengono prodotte con una qualità fotografica eccellente.

Compatibile con due tipi di supporti

Per cominciare, il supporto standard per semplici stampe di qualità. Quindi il supporto di auto laminazione, che fornisce uno strato protettivo. Questo strato è resistente a luce, calore, acqua, umidità e impronte digitali. Il risultato è una durabilità a lungo termine e una qualità delle immagini superiore.

Posizione del piede versatile

L'ingombro dell'UP-D25MD (per l'installazione sul carrello medicale) è identica a quella della D23MD. Pertanto è facile per i costruttori di modalità sostituire l'UP-D23MD con l'UP-D25MD.

Funzioni di regolazione dei colori

L'UP-D25MD possiede una varietà di funzioni per il perfezionamento del colore dell'immagine riprodotta. Le modifiche al colore possono essere salvate e riutilizzate mediante i tasti sul pannello frontale.

Regolazione del colore "Valore saturazione tonalità (HSV)"

A parte la normale regolazione del colore (RGB), l'UP-D25MD dispone inoltre della funzione HSV che permette di regolare un solo colore alla volta.

Vantaggi:

Sviluppata per essere installata sui moderni carrelli per applicazioni endoscopiche

L'UP-D25MD è stata sviluppata per l'installazione su carrelli per applicazioni endoscopiche di larghezza di soli 212 mm. L'ingombro è lo stesso dell'UP-D23MD.

Facile da usare

Lo schermo LCD e i tasti sono situati sul pannello frontale. Questo consente regolazioni facili e rapide da eseguire.

Stampa a sublimazione del colore con laminazione

Questa stampante produce relazioni estremamente durature che possono essere conservate e utilizzate per lungo tempo. La nostra tecnologia intelligente incorporata 'ink to sheet consumption' (consumo inchiostro/carta) assicura di non ritrovarsi mai senza inchiostro se c'è ancora carta nella stampante.

Semplice funzionamento a caricamento frontale

L'UP-D25MD permette la sostituzione facile e rapida dei materiali di consumo (incluso il nastro) anche in spazi ristretti. Nessun bisogno di accedere dall'alto, dai lati o dal retro.

Funzioni di regolazione del colore

I colori degli schermi chirurgici vengono replicati con esattezza sulla stampa, consentendo agli utenti finali di interpretare gli eventi in maniera sicura, con dettagli realistici.

Supporti compatibili

Per la praticità degli utenti, l'UP-D25MD è compatibile con l'UPC-21L e la 21S

Specifiche tecniche

| | |
|--|---|
| Metodo di stampa | Stampa con trasferimento termico a sublimazione del colore |
| Risoluzione | 423 dpi |
| Gradazioni | 8 bit (256 livelli) per ciascun colore primario di giallo, magenta e ciano |
| Pixel effettivi di stampa | 21L / 24LA : 2100x1600 punti 21S / 24SA : 1600x1200 punti |
| Formato di stampa | 21L / 24LA : 126 x 96 mm 21S/ 24SA : 96 x 72 mm |
| Tempo di stampa | 21L21S 24LA24SA circa 29 sec circa 19 sec circa 36 sec (sperimentale) circa 25 sec (sperimentale) |
| Interfaccia | USB ad alta velocità (USB 2.0) |
| Capacità del vassoio carta | Dimensioni L: max. 50 fogli dimensione S: max. 80 fogli |
| Alimentazione | AC da 100 a 240 V, 50/60 Hz |
| Corrente in entrata | 1.7-1.0 A |
| Temperatura di esercizio | Da 5° a 35° |
| Umidità di esercizio | 20-80% (in assenza di condensa) |
| Temperatura di trasporto e archiviazione | da -20° a 60° |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Umidità di trasporto e archiviazione | Da 20 % a 80 % (nessuna condensa) |
| Dimensioni | Circa 212(L) x 98(A) x 398(P) mm |
| Peso | Circa 5,5 kg |
| Supporti di stampa: | UPC-21L: pacchetto per stampa a colori (dimensione L, 50 fogli x 4) UPC-21S: pacchetto per stampa a colori (dimensione S, 80 fogli x 3) UPC-24LA: pacchetto per stampa a colori autolaminante (dimensione L, 40 fogli x 4) UPC-24SA : pacchetto per stampa a colori autolaminante (dimensione S, 60 fogli x 3) |

Accessori forniti

| | |
|--|--|
| CD-ROM (1) | |
| Printer Driver | |
| Operating Instructions (PDF) [22 Languages] | |
| Before Using this Printer (1) [22 Languages] | |
| Paper Tray (1) | |
| Stopper (1) | |
| Cleaning Cartridge (1) | |
| USB Cable (1) | |